

SCHEDA PRODOTTO

ABC


sem 2026
a Milani brand

CATAS

CAM

UNI EN 16139

CLASSE IIM



Peso lordo box 7,4 kg – Vol. box
0,12 m³

Pouf rotondo - mod. 1207S (ABC00.1207S.A01)

Struttura:

Fusto in legno truciolare, spessore 12 mm, angolari in massello di legno e tamponature in faesite. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 40 mm. Imbottitura fusto in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20 mm.

Base:

Piedino in plastica ø30 mm regolabile di colore nero, alto 25 mm.



SCHEDA PRODOTTO

ABC


sem 2026
a Milani brand

CATAS

CAM

UNI EN 16139

CLASSE IIM



Peso lordo box 8,6 kg – Vol. box
0,12 m³

Pouf quadrato - mod. 1208S (ABC00.1208S.A02)

Struttura:

Fusto in legno truciolare, spessore 12 mm, angolari in massello di legno e tamponature in faesite. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 40 mm. Imbottitura fusto in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20 mm.

Base:

Piedino in plastica ø30 mm regolabile di colore nero, alto 25 mm.



SCHEDA PRODOTTO

ABC


sem 2026
a Milani brand

CATAS

CAM

UNI EN 16139

CLASSE IIM



Peso lordo box 7,6 kg – Vol. box 0,12 m³

Pouf angolo - mod. 1210S (ABC00.1210S.A03)


Struttura:

Fusto in legno truciolare, spessore 12 mm, angolari in massello di legno e tamponature in faesite. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 40 mm. Imbottitura fusto in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20 mm.

Base:

Piedino in plastica ø30 mm regolabile di colore nero, alto 25 mm.





Peso lordo box 11,8 kg – Vol. box 0,25 m³

Pouf rettangolare - mod. 1211S
(ABC00.1211S.A04)

Struttura: Fusto in legno truciolare, spessore 12 mm, angolari in massello di legno e tamponature in faesite. Imbottitura sedile in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 40 mm. Imbottitura fusto in poliuretano espanso, densità 35 kg/m³, ignifugo classe 1, spessore 20 mm.

Base: Piedino in plastica ø30 mm regolabile di colore nero, alto 25 mm.

